仕様

型式の呼び		UFH-641UVF	
種類		気化式、強制給排気形、強制対流形、床暖房用	
点火方式		電気点火	
使用燃料		灯油（JIS 1号灯油）	
燃焼状態		最　大	最　小
燃料消費量	床暖同時運転	0.71L/h	床ON 0.318L/h 床OFF 0.22L/h
	ストーブ単独運転	0.71L/h	0.22L/h
暖房出力	床暖同時運転	6.35kw（5460kcal/h）	2.94kw（2530kcal/h）
	ストーブ単独運転	6.28kw（5400kcal/h）	2.00kw（1720kcal/h）
エネルギー消費効率（区分名）		86.0%（B）	――
床暖房出力		2.06kw（1770kcal/h）	0.98kw（ 840kcal/h）
本体水容量		1.7L	
循環水量		90L/h	
床暖房用熱交換器の最高使用圧力		大気開放	
外形寸法（置台を含む）		高さ610mm 幅680mm 奥行258mm	
質量		30kg	
電流ヒューズ		筒型 20mm 7A 1個	
電源電圧及び周波数		100V 50/60Hz	
定格消費電力	最大	点火時420/420w	
	床暖同時運転	最大燃焼40/40w	最小燃焼27/27w
	ストーブ単独運転	最大燃焼27/27w	最小燃焼12/12w
待機電力		0.3w	
室温調節範囲		Lo，9~32℃	
床温調節範囲		32~68℃	
給排気筒の呼び径		D40	
給排気筒径		60mm	
給排気筒の壁貫通部の口径		80~85mm	
排気温度		260℃以下	
床パネル最大接続畳数		ソフトパネル4.5畳、金属パネル6畳（1回路のみ）	
温水配管接続口		外径8mm	
安全装置		対震自動消火装置、停電安全装置、温水過熱防止装置、点火安全装置、燃焼制御装置、過熱防止装置	
その他の装置		排気管抜け検知装置、循環水検知装置、気化器過熱防止装置、バーナー過熱防止装置	
附属部品		壁固定金具（2）、給排気筒セットFWT-6M-CF（1）、ツインチューブ（1）、ワイヤーバンド小（2）、ワイヤーバンド大（1）、ワンタッチクランプ（2）、ワンタッチカプラー（2）、4x10ﾀｯﾋﾟﾝﾈｼﾞ（2）、4x25ﾀｯﾋﾟﾝﾈｼﾞ（5）、壁スペーサー（2）取扱説明書（1）、工事説明書（1）、ゴム製送油管（1.2m）	
関連商品		給排気管延長アダプタ（UR-CF） 保護ガード	
特記事項		排気管の延長は2M2曲以下（1m以上の延長時は基板上スイッチにより設定が必要） 欄間用スリーブ使用禁止	

品名	密閉式石油ストーブ			形式	UFH-641UVF
承認	検図	設計	尺度		図面番号	WY3-0351
伊藤	鈴木	小林	1:10		単位 mm	サンポット株式会社